

Propreté et sécurité



Soufflette fixe
Refroidir et nettoyer
simultanément



Eclairage
traditionnel

Eclairage
avec L Protect

L Protect
Un meilleur éclairage pour
une zone de travail plus claire



SCHICK
create the future

L Protect – La meilleure combinaison entre éclairage et protection

Visibilité et sécurité maximum

La première vitre à rétro-éclairage par LED de Schick Dental, combine un éclairage de très grande qualité avec une vitre de protection en verre trempé. Doté de LED-SMD d'une grande efficacité, L Protect fournit un éclairage exceptionnel de la zone de travail sans ombres portées tout en assurant une sécurité maximale.

Avec un éclairage de 2500 lux (plus puissant que deux ampoules de 60 W) et une consommation d'énergie minimale de 8 watts, L Protect est une alternative économique aux systèmes d'éclairage traditionnels.

L Protect offre plusieurs avantages:

- Excellent éclairage sans ombre portée de la zone de travail
- LED avec longue durée de vie et faible consommation d'énergie
- Travailler en toute sécurité grâce à la vitre de protection
- Remplacement simple et rapide de la vitre de protection (sans outils)
- Compatible avec la quasi totalité des chevilles d'aspiration du marché
- Support de table en option



L Protect complet
(sans cheville)
Réf. 4460

Contenu de la livraison:
Vitre de sécurité, cadre lumineux, alimentation électrique



Support de table
(sans L Protect)
Réf. 4474

Pour l'utilisation sans cheville

Caractéristiques techniques	
Eclairage	2500 Lux
Température de couleur	6000 K
Couleur de la lumière	Lumière du jour
Tension nominale	100 – 240 Volt
Fréquence nominale	50/60 Hz
Puissance d'entrée	8 Watt
Tension de service	12 Volt
Garantie	Un an

Cadre lumineux	
Hauteur	240 mm
Largeur	190 mm
Vitre de sécurité	
Hauteur	205 mm
Largeur	160 mm
Epaisseur	4 mm
Vitre renforcée „sécurité“ par la norme DIN-12150-1	

Soufflette fixe – Refroidir et nettoyer simultanément

Utilisation rapide et confortable

La soufflette de Schick est l'un des derniers produits innovants pour optimiser la configuration du poste de travail dentaire. Elle sert à souffler ou refroidir tous les matériaux et outils dans la zone directe de travail, et est activée par un interrupteur au pied. Grâce à un montage simple et direct sur la cheville d'aspiration ou sur la table de travail, et aux joints à rotule qui permettent d'articuler la soufflette, la poussière peut être dirigée directement vers l'aspiration. La force du jet d'air peut être réglée facilement grâce à une molette située sur la buse.

Combinée à la vitre de protection éclairée L Protect, la soufflette est la solution idéale pour offrir le maximum de confort, d'efficacité et de sécurité aux postes de travail dans le laboratoire dentaire.



Soufflette complète
Réf. 4400

Contenu de la livraison:
Corps de buse avec tuyau soufflette, interrupteur pédale, tuyaux de connexion réseau air comprimée, attache velcro

Caractéristiques techniques	
Alimentation air comprimée	3 – 6 bar
Connecteur air comprimée	NW 7,2
Poids	50 g
Longueur du tuyau soufflette	130 mm
Longueur du tuyaux pédale/ réseau air comprimée	2 m

Made in Germany by Schick



Micromoteurs



Autour du modèle



Fraiseuses



www.schick-dental.de

Importateur pour la France:



198 Avenue des Râches
B.P. 39 - 74190 PASSY
TEL. 04.50.93.64.20
FAX 04.50.93.66.60
email prodenthese@wanadoo.fr
www.prodenthese.fr



SCHICK
DENTAL

Schick GmbH
Lehenkreuzweg 12
D-88433 Schemmerhofen
Telefon +49 7356 9500-0
Telefax +49 7356 9500-95
info@schick-dental.de
www.schick-dental.de



Votre distributeur local

Sous réserve de modifications techniques